

**IGBT
逆变控制**

CPVS500



直流



手工焊



- ✓ **一元化电压设定**
电弧电压自动与焊接电流相匹配
- ✓ **操作简便**
焊接条件可在面板上轻松设定
- ✓ **起弧性能好**
从小电流到大电流均能稳定起弧



**操作面板简洁
方便实用**

**电弧软硬可调
得心应手**



电源设备容量及电缆规格

项目	CPVS-500
输入电压	三相 380V±10%
输入功率	24kVA , 22.0kW
设备容量	31.5kVA以上
开关、空气开关容量	60A
输入电缆	10mm ² 以上
焊接电缆	70mm ² 以上
母材侧电缆	70mm ² 以上
接地电缆	10mm ² 以上

标准技术规格

● 焊接电源	
焊接电源型号	CPVS-500
输入电压	380V
额定输入功率	24kVA , 22.0kW
额定输入电流	33.5A
额定输出电流	500A
额定输出电压	39V
输出电流范围	30~500A
输出电压范围	12~45V
最大空载电压	64V
额定负载持续率	60%
防护等级	IP21S
质量	51.2kg
外形尺寸 (W*D*H)	345*550*580 (mm)
● 送丝装置	
送丝机型号	CM-9202
适用焊丝直径	(0.8),(0.9),1.0,1.2,(1.4),(1.6)
送丝速度	1.5~22m/min
焊丝搭载重量	25kg
质量	8kg
● 焊枪配置	
焊枪型号	WT5000-SBD
适用焊丝直径	1.2,(1.4),(1.6)
冷却方式	空冷
● 控制电缆	K10012Q01
● 气管	K5857
● 流量计	HLC02-9



<http://www.otc-china.com>

欧地希机电(上海)有限公司	中国上海市长宁区福泉北路388号东方国信商务广场B座6楼	邮编: 200335	电话: 021-58828633	传真: 021-58828846
欧地希机电(上海)有限公司广州分公司	中国广州市天河区元岗路310号智汇Park创意产业园C栋C101单元	邮编: 510650	电话: 020-22065968	传真: 020-22065967
欧地希机电(上海)有限公司天津分公司	中国天津市西青开发区赛达新兴产业园E3座103、104室	邮编: 300385	电话: 022-58713737	传真: 022-58713738
欧地希机电(上海)有限公司武汉分公司	中国武汉市东西湖区环湖中路88号金银湖科技园3号楼101室	邮编: 430048	电话: 027-83389385	传真: 027-83389355
欧地希机电(上海)有限公司青岛分公司	中国山东省青岛市经济技术开发区三江路588号	邮编: 266555	电话: 0532-86721255	传真: 0532-86720559
欧地希机电(上海)有限公司重庆分公司	中国重庆市江北区建新南路11号浩博天庭19-17室	邮编: 400020	电话: 023-67891137	传真: 023-67894106

注: OTC 公司持续对产品进行改善和创新, 样本中的内容、参数、图片如与实物有差异, 以实际产品为准。